



GOUTTEURS NESTOS

General

- Idéal pour les arbres et les arbustes
- Peut être facilement raccordé avec un tuyau spaghetti Ø6 ou avec un LDPE Ø12-Ø32 pour différents types d'irrigation.
- La sortie du goutteur "NESTOS" peut être raccordée à un tubing de 4x6 mm
- Bouchon démontable et amovible pour un nettoyage facile
- Le disque cylindrique avec labyrinthe offre une fiabilité, une précision et une efficacité élevées tout en minimisant les problèmes de colmatage.



Caractéristiques

Pression de travail maximale 4,0 bar.
Disponible en 2, 4, 6, 8, 16, 24 et 32 l / h.
Filtration minimale 125 microns.

Code couleur en fonction du débit :

2 l/h - Noire	16 l/h - violet
4 l/h - vert	24 l/h - bleu
6 l/h - rouge	32 l/h - gris
8 l/h - marron	

Pour l'installation, utiliser un poinçon 3mm

NESTOS - ΝΕΣΤΟΣ

Pression	Tableau pression débit													
	Noire		Vert		Rouge		Marron		Violet		Bleu		Gris	
Bar	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm
0,5	1,32	0,006	2,87	0,013	4,14	0,018	5,18	0,023	10,19	0,045	14,20	0,062	21,00	0,092
1,0	2,00	0,009	4,09	0,018	6,07	0,027	7,71	0,034	16,01	0,070	23,80	0,105	31,20	0,137
1,5	2,63	0,011	5,03	0,022	7,61	0,034	9,72	0,043	20,85	0,092	29,50	0,130	39,00	0,172
2,0	3,11	0,014	5,83	0,026	8,91	0,039	11,45	0,050	25,16	0,111	34,20	0,151	46,20	0,203
2,5	3,64	0,016	6,54	0,029	10,08	0,044	13,01	0,057	29,10	0,128	37,80	0,166	52,00	0,229
3,0	4,08	0,018	7,18	0,032	11,15	0,049	14,43	0,064	32,77	0,144	42,50	0,187	57,50	0,253
3,5	4,43	0,019	7,76	0,034	12,15	0,053	15,77	0,069	36,23	0,160	45,60	0,201	62,70	0,276
4,0	4,83	0,021	8,15	0,036	13,08	0,0575	16,45	0,072	39,62	0,174	49,10	0,216	66,00	0,291

