

# PGP® ULTRA

Portée : **4,9 à 14,0 m**  
 Débit : **0,07 à 3,23 m<sup>3</sup>/h ; 1,2 à 53,8 l/min**  
 Taille de l'entrée : **¾"**

## CARACTÉRISTIQUES

- Modèles : fixe, 10 cm, 30 cm
- Réglage du secteur : 50° à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifiés à l'eau
- Buses disponibles : 34
- Jeux de buses : 1,5 à 8,0 (bleues), 2,0 à 4,0 DL (grises), 0,50 à 3,0 (noires), 6,0 à 13,0 (vertes), MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Période de garantie : 5 ans
- ▶ Rétablissement automatique du secteur
- ▶ Mécanisme robuste
- ▶ Secteur de cercle et cercle plein en un seul modèle
- ▶ Vis de réglage traditionnelle et fendue
- ▶ Identification d'eaux usées
- ▶ Clapet anti-vidange (Jusqu'à 3 m de retenue d'eau)

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 4,9 à 14,0 m
- Débit : 0,07 à 3,23 m<sup>3</sup>/h ; 1,2 à 53,8 l/min
- Plage de pression recommandée : 1,7 à 4,5 bar ; 170 à 450 kPa
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7 bar ; 140 à 700 kPa
- Pluviométrie : 10 mm/h environ
- Angle de la buse : Std = 25°, angle bas = 13°
- ▶ = Descriptions détaillées des caractéristiques à la page 20

**PGP Ultra Eaux Usées**

Disponible en option montée en usine sur tous les modèles

**PGP Ultra**

Réglage facile du secteur d'arrosage

**PGP-00**

Hauteur totale : 19 cm  
 Diamètre exposé : 4,5 cm  
 Taille de l'entrée : ¾"

**PGP-04**

Hauteur totale : 19 cm  
 Hauteur escamotable : 10 cm  
 Diamètre exposé : 4,5 cm  
 Taille de l'entrée : ¾"

**PGP-12**

Hauteur totale : 43 cm  
 Hauteur escamotable : 30 cm  
 Diamètre exposé : 4,5 cm  
 Taille de l'entrée : ¾"

## PGP-ULTRA - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modèles	2 Caractéristiques Standard	3 Options	4 Options de buses
<p><b>PGP-00</b> = Fixe</p> <p><b>PGP-04</b> = Escamotable 10 cm</p> <p><b>PGP-12</b> = Escamotable 30 cm</p>	<p>Secteur réglable, piston en plastique, 8 buses standard et 4 buses à angle bas</p>	<p><b>CV</b> = Clapet anti-vidange</p> <p><b>CV-R</b> = Clapet anti-vidange et identification des eaux usées</p>	<p><b>Bleu 1,5 - 8,0</b></p> <p><b>Gris angle bas</b></p> <p><b>Noir faible portée</b></p> <p><b>Vert haut débit</b></p> <p><b>MPR-25-Q, T, H, F</b></p> <p><b>MPR-30-Q, T, H, F</b></p> <p><b>MPR-35-Q, T, H, F</b></p> <p><b>1,5 à 4,0</b> = seules les buses 1,5 - 4,0 peuvent être installées en usine</p>

### Exemples :

**PGP-04** = Escamotable 10 cm, secteur réglable

**PGP-04 - 2,5** = Escamotable 10 cm, secteur réglable, avec clapet anti-vidange et buse 2,5

**PGP-12 - CV-R - 4,0** = Escamotable 30cm, secteur réglable, avec clapet anti-vidange, identification des eaux usées et buse 4,0