



## RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM AVEC VERROU

### Souche cannelée à verrou

Les demi-raccords symétriques sont constitués de :

- une partie raccordement comprenant deux demi-coquilles, un joint d'étanchéité, une bague de verrouillage mobile maintenue en place par un jonc.
- d'une sortie cannelée pour équiper les tuyaux de refoulement souples.

### Composition :

Alliage d'aluminium, norme NF E 29-572

Joints standards : Caoutchouc naturel ou NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).

	A	B	RÉFÉRENCE
DN20 / 25	20	25	25RCA002501
DN25 / 30	25	30	25RCA003001
DN32 / 35	32	35	25RCA003501
DN40 / 40 (R)	40	40	25RCAR04001
DN40 / 45	40	45	25RCA004901
DN50 / 51 (R)	50	51	25RCAR05001
DN50 / 55	50	55	25RCA006001
DN65 / 64 (R)	65	64	25RCAR06401
DN65 / 70	65	70	25RCA007601
DN80 / 76 (R)	80	76	25RCAR08001
DN80 / 90	80	90	25RCA009001
DN100 / 100 (R)	100	100	25RCAR01001
DN100 / 110	100	110	25RCA001101



### Conseils d'utilisation :

Le verrouillage des raccords symétriques se fait par la rotation simultanée des bagues de verrouillage dans le sens horaire. Celle-ci se bloquant dans les 2 demi-coquilles.

Prévoir l'utilisation d'une clé tricoise pour le verrouillage / déverrouillage.

### Limites d'utilisation :

L'utilisation de ces demi-raccords est proscrite :

- avec de l'air comprimé ou de la vapeur.
- avec des produits liquides non compatibles avec la matière des demi-raccords et de leurs joints.
- si le mode de verrouillage décrit ci-dessus ne peut pas être respecté.