

Cod. 10337

Industriel
Industrie



Ranger 43°

Canon retour lent impact pour moyen - haut débit
avec trajectoire angle haut

Schwingarm Regner mit mittlerer bis großer
Reichweite und langsamen Rücklauf
und steilem Wurfwinkel



Défecteur ajustable selon
la taille de buse
Regelbarer Strahlstörer
für jede Wurfdüsengröße

Bras unique pour applications basse
pression
Seitliche Schwingarmbewegung für
Einsatz bei wenig Druck

Trajectoire angle haut pour applications industrielles
(carrières, mines, maîtrise de poussière)
Wurfwinkel Hochstellung für Haldenberegnung und
Staubbindung

Poids net Nettogewicht	Connexion Verbindung	Dimensions Maße	Buse Düsen	Angle Winkel
10 kg	3" F	ø 1049 mm x 812 mm	Ø 18 ÷ 36 mm	43°

Pression Wasserdruck

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
22 mm	522	34	604	38	676	41	741	44	-	-
24 mm	623	35	720	40	806	43	882	46	-	-
26 mm	732	37	846	42	946	45	613	48	-	-
28 mm	848	38	981	44	1096	47	1202	50	-	-
30 mm	974	38,5	1127	46	1260	49	1381	52	-	-
32 mm	1155	39	1282	47	1433	50	1570	53	1694	55