

Goutteur Xeri-Bird™ 8 sorties

Le dispositif multi-sorties le plus flexible et le plus riche en fonctionnalités du marché, idéal pour les nouveaux projets

Caractéristiques

- Le seul dispositif multi-sorties du marché doté de 8 ports configurables et de 10 options de débit pour chaque port, offrant une flexibilité optimale
- Le modèle XBD-81 contient un filtre intégré. Ceci rend les travaux de conversion plus aisés avec l'installation d'un régulateur de pression en option (PRS-050).
- Facilité de maintenance : le corps peut facilement être séparé de l'allonge
- Se visse sur n'importe quelle allonge 1/2" (15/21) et amène l'eau jusqu'à plusieurs emplacements afin d'accroître la flexibilité du système
- Chaque port est compatible avec un goutteur Xeri-Bug™ ou un PC Module pour des débits indépendants entre (2 et 90,84 l/h). Vous pouvez également utiliser une prise d'eau auto-perçante (SPB-025) pour un débit non limité
- Le modèle XBD-81 comprend un filtre intégral de 75 microns aisément accessible en haut de l'unité
- 8 sorties cannelées montées au fond, offrant une prise sûre, retiennent fermement le tuyau de distribution capillaire 6 mm (XQ)
- Grâce à l'écrou de fixation unique, le corps du Xeri-Bird 8 se retire de l'allonge, facilitant l'installation et la maintenance
- Les goutteurs doivent être installés à l'intérieur du Xeri-Bird afin d'éviter toute contre-pression excessive

Plage de fonctionnement

- Débit : 2 à 90,84 l/h par sortie
- Pression : 1,0 à 3,5 bar

Modèles

- XBD-81 : Xeri-Bird 8 unités (comprend 8 goutteurs Xeri-Bug 4 l/h installés en usine et un filtre)

*Doit être installé en deuxième **Doit être installé en premier



XBD-81



Astuce utile : installez toujours les goutteurs avec l'extrémité pointue (entrée cannelée) ou filetée vers le haut, comme illustré



Chaque port peut être configuré sur le Xeri-Bird™ en installant des goutteurs à débit contrôlé. Ci-dessus : une combinaison de goutteurs Xeri-Bug 2, 4 et 8 l/h.

Répartiteur 6 sorties – EMT-6XERI

Caractéristiques

- Les entrées filetées 1/2" (15/21) FPT FPT vissées sur allonge 1/2" (15/21) forment un goutteur à six sorties cannelées 1/4" (6 mm) sans régulation de débit
- Chaque sortie cannelée est scellée à l'aide d'un bouchon en plastique durable
- Les bouchons en plastique peuvent être facilement retirés, ce qui permet de personnaliser la zone d'arrosage goutte-à-goutte avec jusqu'à six goutteurs différents
- Fixez un tuyau de distribution 1/4" (6 mm) (XQ) sur chaque sortie pour une utilisation avec : Xeri-Bugs, modules PC, Xeri-Pops, Xeri-Sprays, et Xeri-Bubblers

Plage de fonctionnement

- Pression : 1,0 à 3,5 bar
- Filtration requise : 100 microns

Modèle

- EMT-6XERI



EMT-6XERI

Prise d'eau auto-perçante 1/4" (6 mm)

Caractéristiques


- Utilisé pour connecter un tuyau de distribution 1/4" (6 mm) à un tuyau de distribution 1/2" (12 mm) ou 3/4" (16 mm)
- L'entrée cannelée auto-perçante peut être facilement insérée dans un tuyau de distribution 1/2" (12 mm) ou 3/4" (16 mm) à l'aide d'un outil Xeriman™ (outil XM).
- La jonction de sortie est compatible avec un tuyau de distribution 1/4" (6 mm) (XQ). La jonction de sortie grise indique un débit non limité.

Plage de fonctionnement

- Pression : 0 à 3,5 bar

Modèle

- SPB-025



SPB-025