

Auto-nettoyage



Cycles d'irrigation courts



Adaptateur mâle



# ***Goutteurs Toro NGE***

Le goutteur NGE est parfaitement adapté à l'irrigation des serres et pépinières, des plantes en pot sur les balcons ou les terrasses, ainsi qu'à toute autre application nécessitant une irrigation précise et ciblée. Chaque goutteur assure une distribution précise de l'eau, tandis que le dispositif anti-goutte prévient les fuites indésirables lorsque le système est fermé.

- Le goutteur s'ouvre dès que la pression atteint 0,9 bar, ce qui réduit au minimum le temps de démarrage de l'installation tout en assurant une distribution maximale et uniforme de l'eau.
- Nettoyage automatique pendant le fonctionnement du système.
- Les goutteurs se ferment lorsque la pression atteint des valeurs comprises entre 0,24 et 0,34 bar en fonction du débit. Cela évite le drainage du système et permet d'effectuer efficacement des cycles d'irrigation courts.
- Les goutteurs se ferment automatiquement lors de l'arrêt de l'installation, évitant ainsi tout risque de colmatage causé par l'effet siphon.

## Détails



### Résistants

Résistants aux produits chimique et au PH bas.

### Coefficient de variation

Le coefficient de variation est <3%.

### Adaptateur mâle

Disponible avec un adaptateur mâle pour Spider avec sortie simple ou double.

### Débits

Différents débit selon la couleur, allant de 2 L/min à 8 L/min.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les goutteurs Toro NGE

Goutteurs		Bleu	Noir	Rouge
Débit	L/h	2	4	8
Intervalle d'auto régulation	bar	1 à 4.1	1 à 4.1	1 à 4.1
Pression de fermeture	bar	0.24	0.34	0.34
Coefficient de variation		<3%	<3%	<3%
Filtration minimum requise	mesh	140	140	140
Pression d'ouverture	bar	0.9	0.9	0.9