



## PROGRAMMATEUR NUMÉRIQUE ÉLECTRONIQUE POUR ROBINET

Programmeur vissé au robinet

### APPLICATIONS

Automatisez votre système d'arrosage de surface, d'arrosage goutte à goutte ou votre arrosage par tuyau poreux grâce à ce programmeur électronique simple à utiliser. Résistant au temps, pour une utilisation en extérieur toute l'année, ce programmeur professionnel dispose de fonctions sophistiquées pour un arrosage sans soucis.

### CARACTÉRISTIQUES

- L'écran extra large et le cadran de programmation facilitent le réglage et la consultation des programmes d'arrosage.
- Pendant le fonctionnement, l'écran affiche l'évolution du programme : cycle d'arrosage suivant et durée restante du cycle en cours.
- Les fonctions évoluées comprennent la programmation jusqu'à deux heures d'arrosage par jour, n'importe quel(s) jour(s) de la semaine. Les touches « arrosage manuel » et « annuler » permettent de désactiver les programmes instantanément si nécessaire, sans modification de programmes.
- Programmeur idéal pour les systèmes d'arrosage goutte-à-goutte Rain Bird ou tout autre système d'arrosage de surface. Automatisez l'arrosage sur l'ensemble de votre terrain : jardins, massifs paysagers, pelouses récemment semées ou établies.

### SPÉCIFICATIONS :

- Le réglage numérique permet de personnaliser les programmes afin d'obtenir des résultats plus verts avec moins d'eau
- La programmation de l'arrosage jusqu'à deux fois par jour permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol, y compris sur les terrains en pente ou sur les sols argileux
- La programmation par jour de la semaine est idéale pour respecter les restrictions d'arrosage
- Touches de désactivation instantanée pour suspension de l'arrosage (Rain Delay) et arrosage manuel (Water Now)
- Possibilité de configurer la suspension de l'arrosage jusqu'à 96 heures sans modifier le programme enregistré
- Grand écran : l'utilisateur peut consulter l'ensemble des réglages en un seul coup d'œil.
- Durée de l'arrosage : 1 min à 6 heures
- Nombre de station : 1
- Entrée fileté femelle 3/4" (BSP)
- Sortie fileté mâle 3/4" (BSP)
- Ce programmeur est destiné uniquement à une utilisation en extérieur avec de l'eau froide.



- Pression d'eau de en fonctionnement : 1 bar (minimum) - 6 bar (maximum)
- Température de fonctionnement : Protéger du gel - température maximale : 43°
- Nécessite 2 piles alcaline de 1,5 V (non comprises)

**MODÈLE**  
1ZEHTMR

