


## ► Raccords à compression taraudés-filetés

### 87030 Raccord femelle MILLENIUM



Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crampage standard : acétal (pom)

Joint torique : caoutchouc nitrile (NBR)

Bague de renforcement : Acier inoxydable sur sortie femelle à partir de

Conforme aux normes : DIN 8876 Part 3 (D), WRAS (GB), IIP (UNI 9561) Italie, Staatliche Materialprüfungstal Darmstadt (D), Standards Institutions of Israël (IL), Australian standard (AUS), Statens Provningsanstalt Stockholm (S), Statens Planmerk (S), SVGW

 Plasson ACS PP.pdf

 Plasson Fiche installation pour PP de D75 A 110 mm.pdf

Ref catalogue	Poids (gr)	E	L	L2	PN à 20°C	d x G	H
870307520	692	132	135	30	16	75 x 2	193
870307525	730	132	135	33	16	75 x 2 1/2	176
870309020	1130	152	168	35	16	90 x 2	203
870309030	1196	152	184	39	12,5	90 x 3	223
870309040	1426	152	184	43	6	90 x 4	244
8703011030	2003	180	215	39	12,5	110 x 3	263
8703011040	2132	180	215	46	6	110 x 4	275

**Dérivation femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable**