



AZUD GREENTEC

AZUD GREENTEC

Tuyau émetteur pour micro-irrigation dans le paysagisme et le jardinage professionnel, avec ou sans goutteur turbulent intégré.



Qu'est-ce que c'est?

Le tuyau pour micro-irrigation, avec ou sans goutteur turbulent intégré, a une trajectoire et une efficacité démontrées pour les installations d'arrosage localisé en surface, afin de garantir l'uniformité, la durée de vie et la haute résistance à l'obstruction.

Comportement hydraulique optimal. Le goutteur et le tube sont cylindriques, ce qui permet de maintenir une interaction minimale avec le débit circulant.

Application

- Micro-irrigation professionnelle pour le jardinage.
- Projets de paysagisme en zone urbaine.
- Grandes installations sportives.
- Parcs d'attractions.
- Autoroutes, routes.
- Zones résidentielles.

Avantages

- DS Technology : Protection maximum contre l'obstruction.
- Filtre à l'entrée avec effet d'auto-nettoyage.
- Economie d'eau.
- Economie d'énergie à basse pression de travail.
- Adaptable en paysagisme.
- Système intégré : diminution des coûts d'installation.
- Contrôle de l'arrosage.





AZUD GreenTEC

AZUD GREENTEC 16			
	2L	WITHOUT DRIPPER	
Débit nominal	l/h	2.2	-
	gph	0.58	-
Diamètre intérieur	mm	13.6	
	''	0.54	
Épaisseur nominal	mm	1.1	1.2
	mil	43	47
Pression maximale	bar	4.0	
	psi	58	

ISO 9261


AZUD GREENTEC 16				
Modele	ΔQ (%)	Longueur de la branche		
		Séparation des goutteurs		
		0.35 m 14''		0.50 m 20''
		(m)	(pieds)	(m)
16	5	39	128	45
	10	50	164	60
	15	60	197	69

Pression d'entrée 1 bar/1.45 psi


AZUD GREENTEC 16		
Equation caractéristique $q = K \cdot h^x$		
Modele	q (l/h) - h (mca)	q (gph) - h (psi)
2L	$q = 0.75 \cdot h^{0.47}$	$q = 0.17 \cdot h^{0.47}$

AZUD GREENTEC 16						
	Bobine		Bobines: diamètre extérieur x hauteur		Pallet. (Hauteur max 1.30 m / 4.26 pieds)	Bobine / Pallet
	(m)	(pieds)	(mm)	(in)	(m)	(pieds)
Tuyau de micro-irrigation	50	164	480 x 116	18.90 x 4.57	CP6 (1.30 x 1.00 x 1.20)	45
	100	328	530 x 165	20.87 x 6.50	1.10 x 1.10 (1.10 x 1.10 x 1.25)	28
	200	656	570 x 256	22.44 x 10.08	1.10 x 1.10 (1.15 x 1.15 x 1.15)	16
Tuyau avec goutteur intégré	50	164	490 x 130	19.29 x 5.12	CP6 (1.25 x 1.00 x 1.28)	45
	100	328	520 x 180	20.47 x 7.09	1.10 x 1.10 (1.10 x 1.10 x 1.23)	24
	200	656	585 x 283	23.03 x 11.14	1.10 x 1.10 (1.17 x 1.17 x 1.28)	16


Consulter d'autres modèles.




Tuyau avec goutteur intégré 50 m




Tuyau avec goutteur intégré 100 m




Tuyau avec goutteur intégré 200 m



Tuyau de micro-irrigation 50 m



Tuyau de micro-irrigation 100 m



Tuyau de micro-irrigation 200 m

RACCORDS POUR TUBE GOUTTE À GOUTTE	AZUD GREENTEC 16		
	JONCTION DROITE	DÉPART DE RAMPE AVEC JOINT	TE ÉGAL

ON RECOMMANDE SEULEMENT DES COMPOSANTS HOMOLOGUÉS PARA AZUD, VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE GAMME DE RACCORDS POUR TUBE GOUTTE À GOUTTE