



## LEADER MONDIAL DE L'ARROSAGE

[Accueil](#) > [Particuliers](#) > [Produits](#) > SERIE Lfv-075

 Find your place in Europe



### SERIE Lfv-075

**Vanne à faible débit - Spécialement conçue pour la micro-irrigation**

#### ► Applications

Cette vanne a été spécifiquement conçue pour des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte. Unique sur le marché, elle permet de fonctionner avec un très faible débit (de 0,05 à 1,82 m<sup>3</sup>/h).

#### ► Caractéristiques

- Cette vanne est dotée de toutes les caractéristiques de la vanne DV Rain Bird, couplée à une membrane exclusive permettant le passage de débris à un débit très faible. Cette caractéristique évite toute fuite au niveau de la vanne.
- Permet de placer le filtre en aval en toute sécurité car cette vanne n'est pas sensible aux particules.
- Membrane exclusive "à double lèvres" associée à un siège de diamètre 1/2" pour un fonctionnement fiable à un très faible débit.
- Double-filtration du circuit de commande pour une fiabilité optimale.
- Purge manuelle externe permettant d'évacuer les débris au moment de l'installation ou de la mise en service du système.
- Ouverture manuelle sans fuite d'eau.

#### ► Spécifications

Débit: de 45,42 à 1136 litres/heure;  
Pression: 1,0 à 10,3 bars

#### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Solénoïde : 24 VAC 50 Hz
  - Intensité d'appel: 0.30 (7.2 VA) à 60 Hz
  - Intensité de maintien: 0.19 A (4.56 VA)
- Ne pas utiliser avec des systèmes à décodeurs



 Agrandir l'image

#### Informations complémentaires

- >> [Imprimer la fiche produit](#)
- >> [Demander un conseil sur ce produit](#)
- >> [Points de vente Rain Bird](#)

- >> [Guide de sélection](#)
- >> [Vue en 3D](#)

#### ► Dimensions

- Hauteur: 11,4 cm
- Longueur: 10,7 cm
- largeur: 8,4 cm

#### ► Modèles

LFV-075 Vanne taraudée 3/4" (20/27)  
LFV-075-9V Vanne taraudée 3/4" (20/27)  
avec solénoïde à impulsion

<< [Retour](#)

© Copyright Rainbird 2007